

LAVATRICI - Lava centrifughe industriali modello SC Speed Queen®

		SC20		SC30		SC40		SC60		SC80		SC125	
Capacità 1/9	KG	8,7		13,1		20		28,3		39,3		60,5	
Capacità 1/10	KG	7,8		11,8		18		25,5		35,4		54,5	
Diametro del cilindro	MM	533		610		667		762		916		1060	
Profondità del cilindro	MM	349		406		514		559		559		609	
Volume cilindro	L	78		118		180		255		354		545	
Diametro apertura cilindro	MM	295		364		413		413		470		508	
Altezza della porta da terra	MM	365		356		368		379		455		737	
speed - velocità													
		2	F	2	F	2	F	2	F	2	F	2	F
Potenza motore (W)	LAVAGGIO	110	-	180	-	300	-	410	-	-	-	-	-
	HIGH EXTRAT	550	750	1000	750	1300	750	2000	2200	3700	3700	5600	
Numero totale dei giri		2	6	2	6	2	6	2	6	6	8	8	
Velocità cilindro (rpm/forza gravità)	DELICATO	-	29/0.25	-	27/0.25	-	26/0.25	-	24/0.25	22/0.25	22/0.25	22/0.25	26/0.25
	LAVAGGIO	55/0.9	52/0.8	49/0.8	48/0.8	51/1	46/0.8	47/0.9	43/0.8	40/0.8	40/0.8	40/0.8	37/0.8
	DISTRIBUZIONE	-	92/2.5	-	86/2.5	-	82/2.5	-	77/2.5	70/2.5	70/2.5	70/2.5	65/2.5
	MOLTO BASSO	-	366/40	-	343/40	-	328/40	-	307/40	280/40	280/40	280/40	260/40
	BASSO	519/80	518/80	468/75	485/80	486/88	464/80	450/86	434/80	396/80	396/80	396/80	378/85
	BASSO MEDIO	-	580/100	-	542/100	-	518/100	-	485/100	443/100	443/100	443/100	-
	ALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485/120	-
	MOLTO ALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524/140	485/140
Attacco acqua	INCH	3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		1	
Attacco dell'acqua standard		2		2		2		2		2		2	
Diametro dello scarico	INCH/MM	2/50		2/50		3/75		3/75		3/75		3/75	
Altezza dello scarico al suolo	MM	114		114		122		119		145		330	
Attacco vapore	INCH	-		-		1/2		1/2		1/2		1/2	
Dimensioni	ALTEZZA	1067		1142		1199		1267		1426		1791	
	LARGHEZZA	660		737		778		865		1054		1219	
	PROFONDITÀ	767		878		1009		1081		1308		1422	
Dimensioni imballaggio (mm)	ALTEZZA	1308		1389		1441		1508		1670		2000	
	LARGHEZZA	749		828		867		965		1219		1524	
	PROFONDITÀ	879		1014		1133		1245		1422		1562	
Peso netto	KG	175		222		314		368		623		1066	
	SPEDIZIONE	191		240		333		387		663		1098	

Voltaggio /HZ/ fase circuito		SC20	SC30	SC40	SC60	SC80	SC125
2 Speed							
120V / 60 Hz / 1-2AC	ALIMENTAZIONE A CALDAIA	20A / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
380-415V / 50 Hz / 3-4AC	ALIMENTAZIONE A CALDAIA	16A / 16A	16A / 20A	16A / 32A	16A / 40A	- / -	- / -
440-480V / 60 Hz / 3-3AC	ALIMENTAZIONE A CALDAIA	16A / 20A	16A / 20A	16A / 32A	16A / 50A	- / -	- / -
208V / 220-240V / 60 Hz 3-3AC	ALIMENTAZIONE A CALDAIA	16A / 32A	16A / 32A	16A / 50A	16A / 70A	- / -	- / -
208V / 220-240V / 60 Hz 1-2AC	ALIMENTAZIONE A CALDAIA	16A / 50A	20A / 50A	32A / -	- / -	- / -	- / -
F Speed							
200-208V / 220-240V / 50-60 Hz / 3AC	ALIMENTAZIONE A CALDAIA	- / 25A	- / 25A	- / 50A	- / 70A	- / 90A	- / -
380-415V / 440-480V / 50-60 Hz / 3AC	ALIMENTAZIONE A CALDAIA	16A / 25A	16A / 25A	16A / -	16A / -	16A / -	- / -
200-208V / 220-240V / 50-60 Hz 1-3AC	ALIMENTAZIONE A CALDAIA	16A / 25A	16A / 25A	16A / -	16A / -	20A / -	- / -
V Speed							
200-208V / 220-240V / 50-60 Hz / 3AC	ALIMENTAZIONE A CALDAIA	16A / -	16A / -	16A / 32A	16A / 50A	16A / 50A	25A / -
380-415V / 440-480V / 50-60 Hz / 3AC	ALIMENTAZIONE A CALDAIA	- / -	- / -	16A / 32A	16A / 40A	16A / -	16A / -
200-208V / 220-240V / 50-60 Hz 1-3AC	ALIMENTAZIONE A CALDAIA	- / -	- / -	16A / -	20A / -	20A / -	- / -
ALIMENTAZIONE A CALDAIA / ELETTRICO							
		3 X 2,6 Kw	3 X 2,6 Kw	3 X 5,2 Kw	9 X 2,6 Kw	12 X 2,6 Kw	-

richiedi un preventivo
gratuito e senza impegno!

 **392 933 50 51**
CHIAMA SUBITO