



LAVATRICI - Lava centrifughe industriali modello SX SpeedQueen®

		SX100	SX135	SX165	SX200
Capacità 1/9	KG	50,5	63,8	81,1	100
Capacità 1/10	KG	45,5	57,5	73	90
Diametro del cilindro	MM	980	980	1095	1095
Profondità del cilindro	MM	597	775	775	957
Volume cilindro	L	455	570	730	930
Diametro apertura porta	MM	500	500	622	622
Altezza della porta da terra	MM	648	648	711	711
Velocità di lavaggio	RPM	10-50	10-50	10-50	10-50
Velocità di centrifuga	RPM	500-800	500-800	500-750	500-750
Fattore G		350	350	350	350
Potenza motore	W	5500	7500	11500	11500
Collegamento acqua	INCH	3/4	3/4	3 x 1 / 1 x 3/4	3 x 1 / 1 x 3/4
Ingressi acqua standard		4	4	4	4
Diametro scarico	INCH / MM	3 - 75	3 - 75	3 - 75 (2x)	3 - 75 (2x)
Collegamento vapore	INCH	1/2	1/2	3/4	3/4
Dimensioni	ALTEZZA	1067	1142	1199	1267
	LARGHEZZA	660	737	778	865
	PROFONDITÀ	767	878	1009	1081
Dimensioni imballo	ALTEZZA	1308	1389	1441	1508
	LARGHEZZA	749	828	867	965
	PROFONDITÀ	879	1014	1133	1245
Peso	NETTO	175	222	314	368
	LORDO	191	240	333	387

Voltaggio /HZ/ assorbimento	SX100		SX135		SX165		SX200	
	230 V 50-60 Hz 3 AC	400 V 50-60 Hz 3 AC	230 V 50-60 Hz 3 AC	400 V 50-60 Hz 3 AC	230 V 50-60 Hz 3 AC	400 V 50-60 Hz 3 AC	230 V 50-60 Hz 3 AC	400 V 50-60 Hz 3 AC
Acqua calda	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A
Vapore	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A
Elettrico 27 kW	80 A	63 A	80 A	63 A				
Elettrico 36 kW		80 A		80 A				